

REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

CAJA SECA



MEDIDAS

Largo 28, 40, 48, 53 pies.
Ancho total 2.60 mts
Ancho interior 2.55 mts
Altura total 4.20 mts
Altura interior 3.79 mts

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS

Viga IPR de 16 x 5 ¼ centro suspensión
Cargadores viga IPS 4 x 2 ¾
Trasfondo de lámina galvanizada cal. 20
Madera para piso con ángulos en costados de lámina lisa calibre 16 de 4"x10"
Largueros de viga IPR de 16"x17" reforzada
Plancha con placa cal. 3/8 con perno marca Holland 3/8 soldable
Portallantas
Luces led
*Dependiendo la longitud de la caja seca varia la estructura inferior

SUSPENSIÓN

Neumática tipo Hendrickson cal. 5/16
30,000 libras perchas 5/16

PATINES

Par de patines reforzados de 80,000 lbs estática en carga

PARED Y TECHO

Barda de aluminio aleación 6061T6
Espesor 6.35 mm ¼
Postes Omega cal. 16, codo 24"
Paredes exteriores lámina pintro cal. 18
Forro interior triplay de 5 mm y lámina galvanizada cal. 20
Toldo en aluminio cal. 20, zoclo cal. 14
Puertas con triplay laminado de ½ con herrajes universales

LLANTAS Y RINES

Llantas cal. 22.5 de 16 capas
Rines de acero al carbón forjado Unimount cal. 22.5 de 8,000 libras

EJES Y FRENOS

Capacidad 30,000 libras c/u
Matracas autocalibrables
Válvula de freno con ABS incluido y líneas de manguera plástica azul y roja y conexiones de acople rápido facilitando el ensamble.

CAPACIDAD DE CARGA

53 pies: Máximo 30,000 kg
48 pies: Máximo 25,000 kg
40 pies: Máximo 20,000 kg
28 pies: Máximo 15,000 kg

Nuestra caja seca Alzper está diseñada para el transporte seguro de mercancías generales, productos empaquetados y carga paletizada en rutas nacionales e internacionales. Su estructura rectangular y paneles de alta resistencia ofrece protección total contra humedad, polvo y golpes. El piso antiderrapante, sistema de sujeción interna y puertas traseras de doble hoja aseguran una **operación ágil y segura en cada entrega.**