

DE DESCARGA LATERAL



MEDIDAS

Largo: 9.80 mts opcional
Ancho: 2.60 mts
Alto: 2.10 mts
Alto total: 3.60 mts

ESTRUCTURA BAJA O CHASIS

Viga IPR de 18x6 largueros
Cargadores de viga de 10x6
Puentes canal troquelado de placa 5/16
Portallantas
Plancha 3/8
Perno 3/8 soldable

SUSPENSIÓN

Suspensión de balancines, muelles, perchas y tensores neumáticos opcional

EJES Y FRENOS

Ejes redondos de 30,000 lbs
Sistema de frenos con ABS incluido
Manguera plástica de 3/8
Conexiones acople rápido

PARED Y TECHO

Paneles de placa cal.12 costados
Frente y tapa postes PTR 3x3 cal. 1/8
Bastidor PTR de 3x3 cal 1/8 piso liso cal. 1/8
Soportes PTR de 4x4 cal. 1/4 ambos extremos y tirantes 4x4 cal. 1/4
Botes de 3"x4"x6"
Pernos de 3x12" con candados

LLANTAS Y RINES

Llantas 22.5 y 24.5 opcionales
Rines 22.5 o 24.5 acero al carbón forjado

CAPACIDAD DE CARGA

35 tons variable

MODELOS

Canastas
A medida

El remolque de descarga lateral Alzper está diseñado para optimizar la recolección y traslado de caña en terrenos agrícolas, ingenios y rutas de alto rendimiento. Su estructura reforzada en acero de alta resistencia, sistema hidráulico de volteo lateral y bastidor de carga extrema permiten una **descarga rápida, precisa y segura** directamente en bandas o patios de recepción.